

LE DÉTECTEUR DE FUMÉE FIBARO

Z-wave



FONCTIONS

- Sensibilité du capteur réglage (3 niveaux)
- Alarme signalée par le son, une lumière LED et envoi d'une notification
- Détection d'incendie par mesure de la température de l'air
- Boîte noire intégrée
- Communication et mise à jour sans fil

CARACTÉRISTIQUES

Marque	Fibaro
Dimensions	65 x 28mm (d x h)
Niveau sonore	85 dB à 3m
Fréquence	868,42 Mhz
Portée	50m champ libre , 40m en intérieur
Alimentation	Batterie Lithium 3V CR123A
Autonomie de batterie	3 ans
Garantie	2 ans

PRINCIPE D'UTILISATION

Le détecteur de fumée de FIBARO peut être placé au plafond ou au mur et est alimenté avec une batterie longue durée.

L'appareil est équipé de deux types d'alarmes, d'une sirène intégrée de 100 dB et d'un indicateur lumineux LED. En outre, le dispositif contient un capteur intégré, qui peut déclencher une alarme quand il détecte une température élevée.

MULTIFONCTIONS

PERFORMANT

Le détecteur de fumée détecte la moindre petite fumée dans l'habitat. Disposant d'un thermomètre, il est capable de se déclencher lorsqu'il détecte une source de chaleur, avec ou sans fumée. Au-delà de 54°C, le module déclenchera l'alarme afin d'avertir d'un incendie.

BOITE NOIRE

Ce détecteur dispose d'une boîte noire que l'on peut consulter via l'interface de la centrale domotique. Elle enregistre les plus petites fumées (comme les fumées de la cigarette par exemple) et les rapporte dans l'interface.

CONFIGURABLE

La sensibilité du détecteur est réglable sur 3 paliers afin de l'adapter à chaque type de pièces. Il sera en général nécessaire d'affecter une sensibilité moindre s'il est placé dans la cuisine afin de ne pas provoquer de fausses alertes lors de la cuisson de certains aliments.

DISCRET

Avec un diamètre de 65mm et une hauteur de 28mm, le détecteur de fumée sait rester discret, tout en assurant une surveillance maximale.